



Model IPC-HFW5221EP-Z

Kamera

Görüntü Sensörü Port	1/2.7" 2Megapixel progresif scan CMOS
Efektif Piksel	1920(H)x1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 01Lux/F2.0(Renkli), 0Lux/F2.0(IR Açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	—

Kamera Özellikleri

Maks. Görüş Mesafesi	50M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR(120dB)

Beyaz Dengesi Otomatik / Güneşli / Gece / Açık / Özelleştirilmiş

Kazanç Kontrolü Otomatik/Manuel

Parazit Azaltma 3D

Özel Alan Maskeleme 4 Alana Kadar

Lens

Odak Uzunluğu 2,7-12 mm

Maks. Aralık F2.0(F2.0)

Odak Kontrolü Manuel

Görüş Açısı H:91°(63°)

Lens Tipi Motorize zoom Lens

Montaj Tipi Board Tipi

Video

Sıkıştırma Formatı H.264/H.264H/H.264B/MJPEG

Çözünürlük 1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) /
CIF(352×288/352×240)

Frame Oranı Ana Akım : 1080P/720P(1~25/30fps)

Alt Akım 1 : D1/CIF(1~25/30fps)

Alt Akım 2 : 720P(1~13/4fps)

Bit Oranı H.264: 32Kbps~10Mbps

Koridor Modu Mevcut

Ses

Sıkıştırma G.711a/ G.711u/ AAC

Arayüzü 1/1 channel Giriş/Çıkış

Akıllı Fonksiyonlar

Akıllı Algılama Tripwire,Mütecevizi tespit,Sahne değişikliği,Yüz Algılama,Ses Algılama,

Network

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T)

Wi-Fi N/A

Protokoller HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,

ONVIF ONVIF,PSIA,CGI

Maks. Kullanıcı Girişi 20 kullanıcı

Akıllı Telefon Desteği iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Yardımcı Arabirim

Bellek Yuvası Micro SD Maks 128GB

RS485 N/A

Alarm 1/1 channel Giriş/Çıkış

PIR Sensör Mesafesi N/A

Genel

Güç DC12V, PoE (802.3af)

Güç Tüketimi < 3.7W

Çalışma Ortamı -30° C~ +60°C, <95%RH

Koruma Sertifikası IP67

Darbeye Dayanıklılık N/A

Boyutlar Φ 90.4mm× 241.8mm

Ağırlık 0.61kg

